



clever
machines
for tricky
windows



Crasser Maschinen GmbH
Anger 33 · 95119 Naila · Germany
Tel. ++49 (0) 92 82/98 49 00
Fax ++49 (0) 92 82/98 49 01
service@tricky.eu
www.tricky.eu



Klinkfix

MANUELLE STANZE

Art.: 5 00 14

zum Klinken von Aluminiumvorsatzschalen zur Freimachung für Pfosten/Kämpfer



Vorteile:

- Schnelles und sauberes Ausklinken
- Klinkbreite 54 mm
- Klinkbreiten bis 100 mm mit zwei Stanzungen
- Klinkbreiten über 146 mm mit mehreren Stanzungen
- Leichtes Positionieren der Klinklage über Mittenriss und Klinkbreiten abhängiger Spezialskala
- Klinkkontur profilsystemabhängig
- Geringe Hebelkraft durch hohe Übersetzung

Einsatzzweck:

- Klinken von Aluminiumvorsatzschalen im Überschlagbereich zur Freimachung für Pfosten und Kämpfer
- Mit einem Werkzeug sind verschiedene Klinkbreiten herzustellen mittels Verschieben und weiterer Stanzung

Optionen:

- Profilsystemabhängiges Stanzwerkzeug
- Untergestell aus massivem Stahlblechrahmen

Technische Daten:

- Max. Stanzkraft ca. 30.000 N = ca. 3 Tonnen
- Übersetzung ca. 30 : 1
- Spezialwerkzeug verhindert Verzug der Aluschale
- Klinkbreite an der inneren Überschlagskante = 54 mm
- Spezialskala mit Anzeige der systemabhängigen Klinkbreiten
- Gewicht: ca. 75 kg ohne Untergestell
- Gewicht Untergestell ca. 25 kg
- Werkzeug leicht wechselbar
- Arbeitshöhe 95cm
- Hebelarm ein- und ausziehbar
- Schwenkwinkel auf Arbeitsbereich begrenzt

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

tricky – eine Marke der
Crasser Maschinen GmbH

▼ Einfach und schnell per Fax bestellen! ▼

FAXANTWORT

Firma: _____
Straße: _____
Ort: _____
Name: _____
Telefon: _____
Telefax: _____
E-Mail: _____

Unterschrift/Zeichnungsberechtigter

Ja, ich bestelle hiermit

Ja, ich bitte um Angebot

(gewünschte Anzahl bitte eintragen und Adressfeld vollständig ausfüllen)

- ▶ Stk. Art.: 5 00 14 Klinkfix
- ▶ Stk. Art.: 5 00 14 01 Konturstanzwerkzeug
- ▶ Stk. Art.: 5 00 14 10 Untergestell

Angaben zum Profilsystem:

System: _____ Profilbez.: _____
Bemaßte Profilzeichnung bitte beifügen (Musterprofile der Pfosten- und Profilschalen bitte zusenden)

Fax-Nr. ++49 (0) 92 82/98 49 01
www.tricky.eu