



clever  
machines  
for tricky  
windows



**Crasser Maschinen GmbH**  
Anger 33 · 95119 Naila · Germany  
Tel. ++49 (0) 92 82 / 98 49 00  
Fax ++49 (0) 92 82 / 98 49 01  
service@tricky.eu  
www.tricky.eu



# Máquina para retestado de postes


**Art.: 5 29 50** Desmontable, para uso con postes y uniones.  
esquineros, perfiles rectos y curvos de plástico, madera o aluminio



hasta ahora:  
costoso

ahora: rápido

y preciso



### Áreas de aplicación:

- Retestado de juntas redondas
- Retestado de juntas angulares
- Retestado de ángulos de 90° y ángulos extremos muy acentuados.
- La máquina permite un ajuste exacto entre el poste a retestar y el contorno del perfil

**Multifuncional, rápida y precisa.**

### Sus ventajas:

- Retestado de poste curvo en segundos
- alineamiento exacto para longitud y ángulo perfecto
- posicionado perfecto del poste con la ventana
- Se pueden usar una gran variedad de perfiles usando la fresa flexible
- Tiempos de preparación muy bajos con el cambio rápido de herramienta
- Perfecto para curvas y ventanas especiales
- Retestado a derechas o izquierdas para trabajar en contra del corte
- Operación bi-manual para mayor seguridad
- Diseños nivelados para posicionamiento preciso
- Ajuste preciso manual de la altura de la fresa con ajuste opcional de la posición de fresado (por fuera, por dentro o en medio)
- Ruedas desplazables para ajuste de la máquina en perfiles largos
- Adaptador de derechas e izquierdas para duplicar la posición exacta del poste
- Perfecto para trabajar en conjunto con la Cuchilla fija y el alineador ( BOWI), para ventanas especiales
- La fresa de retestado depende del dibujo del perfil y no puede compensar irregularidades en este.

<b>Datos técnicos</b>	● Máquina portátil	930 / 765 / 1,510 mm
	● Dimensiones	100 kg
	● Peso aproximado	1.3 kW
	● Potencia	400 V
	● Voltaje	50 Hz
	● Frecuencia	5,600
	● RPM	
	● Rotación en ambos sentidos	
	● Largo de trabajo, eje X	480 mm
	● Largo trabajo, eje Y	170 mm
	● Largo trabajo, eje Z	30 mm
	● Alto máximo de herramienta	100 mm
● Diámetro máximo de herramienta	128 mm	
● Diámetro del cambio rápido	32 mm	
● Diámetro corte motor	27 mm	
● Tubo de succión 80 mm	bajo pedido	

NOTA: Use solo fresas diamantadas

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en la máquina para su mejora.

**tricky** - Una firma de  
Crasser Maschinen GmbH

## FAX DE RESPUESTA

Empresa \_\_\_\_\_  
Calle \_\_\_\_\_  
Ciudad/Pais \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_  
Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Confirмо pedido:  Confirмо presupuesto:

(Introducir número deseado)

- ▶  Pc. Art. 52950      Máquina retestadora
- ▶  Pc. Art. 529508      Guía lineal
- ▶  Pc. Art. 529506      Guías ajuste de profundidad
- ▶  Pc. Art. 52955      Contraformas ajustables
- ▶  Pc. Art. 529503      Guía de ajuste de altura
- ▶  Pc. Art. 529529      Compensador de defecto de radio

Firma

Nº de fax +49 (0) 92 82 / 98 49 01  
[www.tricky.eu](http://www.tricky.eu)