

Fraiseuse à copier pour contour de meneaux

Réf. Art.: 5 29 50 **GRUGEUSE SPECIALE POUR JONCTIONS DE TRAVERSES ET MENEUX**


sur plis de profilés, sur profilés droits ou cintrés en PVC, bois/alu et aluminium



jusqu'à présent:
laborieux

Maintenant : rapide

et précis



Utilisation :

- Fraisage de jonctions ou de raccords de plein-cintres
- Fraisage de jonctions d'anses de panier (approximatif)
- Fraisage de jonctions dans plis de profilés
- Fraisage de jonctions à 90° jusqu'à des angles extrêmement pointus
- Spécialement dans le cas de déport de barrettes dans le cas de profilés aluminium cintrés, la fraise peut ajuster de manière précise la barrette intérieure à la traverse.

Multifonctionnel, rapide et précis

Vos avantages :

- Fraisage en quelques secondes d'une jonction déformée du meneau
- Positionnement précis du meneau selon cotes et angle
- Grugeage plane précis du poteau par rapport au plan de la fenêtre
- La mise en œuvre de fraises de rainurage dépendant du système de profilés permet l'utilisation sur différents systèmes de profilés.
- Des mandrins à changement rapide minimisent les temps d'équipement
- Donc, idéal pour les cintreurs et les fabricants de profilés
- Course possible vers la droite ou vers la gauche, évitant le fraisage vers la pointe
- Commande à deux mains pour un maniement en toute sécurité
- Une lentille de mise à niveau permet l'ajustage précis de la fraiseuse
- Le positionnement en hauteur de la tête de fraisage par volant manuel permet un réglage précis au choix, plan uni à l'intérieur, à l'extérieur ou position centrale du meneau dans la profil du dormant
- Des roulettes avec blocage permettent une utilisation flexible de la fraiseuse pour des grands éléments
- Des butées de profondeur gauche et droite permettent une butée précise du meneau en cas de jonctions répétitives
- Idéal en liaison avec le Nutfix, rainureuse variable et BOWI, table de traçage pour le fabricant de fenêtres spéciales.
- Les fraises sont fonction des contours des rainures, les déviations de contours sur profilés déformés ne peuvent pas être compensées.

Caractéristiques techniques :

• Châssis transportable	930 x 765 x 1510 mm
• Dimensions	environ 100 kg
• Poids	230 V
• Puissance absorbée	1,1 kW
• Tension	230 V
• Fréquence	50 Hz
• Nombre de tours par minute	5220 t/m
• Sens de rotation	rotation gauche et droite
• Course motrice axe X	480 mm
• Course motrice axe Y	170 mm
• Course motrice axe Z	30 mm
• Hauteur maximum de l'outil	100 mm
• Outil max.	Ø 125 mm
• réception de l'outil/mandrin de serrage rapide	Ø 32 mm
• axe du moteur	Ø 27 mm
• aspiration	sur demande
• air comprimé (uniquement avec rattrapage de décalage de barrettes)	8 bar

ATTENTION : N'utiliser que des fraises au diamant

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

tricky Tricky - une marque
Crasser Maschinen GmbH

COUPON REPONSE

Société : _____
Nom : _____
Rue : _____
Ville : _____
Téléphone: _____
Fax _____
E-Mail: _____
Signature _____

Oui, nous passons commande de **Oui, nous souhaitons une offre pour**

(Veuillez indiquer la quantité souhaitée)

- ▶ unités Réf. Art. 52950 Fraiseuse pour contour de meneaux
- ▶ unités Réf. Art. 529508 Guide linéaire
- ▶ unités Réf. Art. 529507 Guide pour anse de panier
- ▶ unités Réf. Art. 529506 Butée de profondeur
- ▶ unités Réf. Art. 529503 Dispositif de serrage
- ▶ unités Réf. Art. 529529 Compensation de déport
- ▶ unités Réf. Art. 52955 Pièce de changement