



Торцово-обработочный фрезерный станок

Арт. №: 5 29 50 Торцевальный станок для импостов

в угольные стыки, прямые и гнутые профили из ПВХ, деревоалюминия и алюминия.




Раньше:
Времяпоглощающе



Сейчас: Быстро



и точно



Применение:

- Фрезерование арочных стыков и переходов.
- Фрезерование корзиночных стыков.
- Фрезерование переходов из угла в угол.
- Фрезерование от прямых стыков до экстремально острых.
- Специально для гнутых алюминиевых накладок, фреза может точно подогнать внутреннюю и наружную накладку к импосту фрезеру их в два этапа.

**Многофункционально,
быстро и точно**

Преимущества:

- Фрезерование сложного стыка за несколько секунд
- Правильное позиционирование импоста с выдерживанием размера и угла.
- Гладкое соединение импоста с оконной рамой.
- Фрезерование любых профильных систем используя сменные фрезы.
- Быстросменная фрез уменьшает время на переоборудование.
- Идеально для производителей арок и нестандартных окон.
- Переключатель оборотов мотора вправо-влево.
- Двуручное управление.
- Встроенный новелер для регулирования уровня.
- Позиционирование фрезы вверх-вниз по отношению к импосту в зависимости от его плоскостного стыкования с рамой производится с помощью ручного маховика.
- Подвижная станина на роликах позволяет обрабатывать большие элементы.
- Глубинные упоры справа и слева для повторных стыков.
- Идеален в сочетании с BOWI, Nutfix и соединителем импостов.
- Фрезы зависят от контура профиля, контурное изменение гнутого профиля предупредить невозможно.

Технические данные:

● Мобильная станина	930x765x1510 мм
● Размер	100 кг
● Ве	1,1 kW
● Мотор	230 V
● Напряжение	50 Hz
● Частота	5.220 U/min.
● Обороты	вправо-влево
● Направление	480 мм
● Диапазон X-Акса	170 мм
● Диапазон Y-Акса	30 мм
● Диапазон Z-Акса	100 мм
● Макс. высота фрезы	125 мм
● Макс. диаметр фрезы	32 мм
● Шпиндель	27 мм
● Моторный вал	опционально
● Отсос	8 bar
● Давление воздуха(с двухэтапной системой)	

Внимание: применять только зернистые алмазные фрезы

Возможны технические изменения



tricky - торговая марка
фирмы Крассер Maschinen GmbH

Ответ факсом (пожалуйста скопировать, заполнить и отправить)

Фирма: _____
 Фамилия: _____
 Улица: _____
 Город: _____
 Телефон: _____
 Телефакс: _____
 E-mail: _____

Роспись

Да, я заказываю:

(пожалуйста напишите количество)

- ▶ Шт. Арт. 52950
- ▶ Шт. Арт. 529508
- ▶ Шт. Арт. 5295507
- ▶ Шт. Арт. 529506
- ▶ Шт. Арт. 529503
- ▶ Шт. Арт. 529529
- ▶ Шт. Арт. 52955

Да, прошу прислать предложение:

- Торцово-обработочный фрезерный станок
- Линейная направляющая
- Направляющая для корзиночных арок
- Глубинные упоры
- Крепёжное приспособление
- Система фрезеровки в два этапа
- Сменные цулаги