



Зетцфикс

Арт. №: 5 29 20

распорное приспособление

для посадки импостов в дверные и оконные рамы



Стабильная конструкция – макс. давление 1000 кг

Применение:

Облегчает посадку импостов в

- Очень маленькие оконные рамы
- Маленькие оконные рамы со стальным усилением
- Входные двери
- Круглые окна
- При торцевых уплотнителях
- При применении уголков или мех. соединителей

Внимание:

Опасность раздавливания! Применение в районе углов или стыков импостов может привести к образованию трещин или повреждений! Макс. распорную силу не преувеличивать! Ни какой гарантии при преувеличении

Преимущества:

- Безпроблемная посадка импостов с нанесённым клеем или уплотнителем
- Идеально для профилей с наклонным фальцем, он предотвращает вкручивание профиля
- Рама не распирается больше чем надо
- Фиксация распора
- Простое и универсальное в применении
- Лёгкое, только 4,6 кг
- Ширина распора устанавливается предварительно до 32 мм
- Безступенчатая длина распорного устройства от 180 до 1.000 мм
- Опционально удлинитель до 2.100 мм

Опционально:

- Арт.№: 5 29 20 002
Удлинитель до 2.100 мм
внутреннего размера рамы



- торговая марка
фирмы Крассер Maschinen GmbH

Технические данные:

● Ширина распора в мм устанавливаемая предварительно	макс. 32 мм
● Сила распора	макс. 10 kN (= 1000 кг)
● Силовое соотношение	пр. 19 : 1
● Внутренний размер рамы	от 180 до 1.000 мм
● Внутренний размер рамы с удлинителем	от 180 до 2.100 мм
● Габариты (Д/ Ш/ В)	1.100/170/150 мм
● Габариты с удлинителем (Д/ Ш/ В)	2.200/170/150 мм
● Вес	пр. 4,6 кг
● Вес с удлинителем	пр. 6,4 кг

Возможны технические изменения

Ответ факсом (пожалуйста скопировать, заполнить и отправить)

Фирма: _____
 Фамилия: _____
 Улица: _____
 Город: _____
 Телефон: _____
 Телефакс: _____
 E-mail: _____

Роспись

Да, я заказываю:

Да, прошу прислать предложение:

(внесите пожалуйста количество и заполните полностью адрес)

- ▶ Шт. 5 29 20 Зетцфикс 1.100 мм
 ▶ Шт. 5 29 20 002 Удлинитель до 2.200 мм

Специальные размеры на заказ