


Masina de debitat baghete ornamentale aplicate

Art.: 5 06 10

MASINA DE DEBITAT CU UNITATE OPTIONALA PENTRU FREZAT CONTUR

Destinata taierii sroselor adezive, baghetelor a profilelor din mase plastice, lemn si aluminiu cu post-taiere pentru garnitura si frezare de contur, optionala



Optiuni:

- Unitate de frezare pentru contur
- Prelungire ghidaj pentru unghiuri cu frezari de la -45° la +45°
- Prindere rapida pentru mai multe unitati de frezare
- Bare de elevare, pentru garnitura de geam
- Limitarea fortei de prindere pentru profile cu pereti subtiri
- Calibru pentru trasare
- Tastator lungimi cu opritor cu cap revolver cu 7 pozitii
- Opritor cu clapa, dublu
- Dispozitiv de pozitionare pentru srose adezive de dimensiuni constructive de 1,2 m si 2,0 m
- Exhaustor pentru lucrul pe verticala

Avantajele dumneavoastra:

- Lucru rational si rapid
- Discuri de debitat cu deplasare in sens opus pentru o debitare curata a suprafetei superioare si inferioare a baghetei, fara desprinderea foliei de protectie adezive
- Ante si postdebitare, intr-o singura operatie
- Optional cu freze de contur pentru orice tip de contur de frezat
- Unghiul pentru taierea principala de la 45° pana la 90°
- Unghiul pentru post-taiere de la 30° pana la 53°
- Reglare unghi de la -45° pana la +45°
- Cu unitate de frezare de la -10° pana la +45°
- Reglarea axiala a discurilor este posibila
- Tesituri debitate pentru imbinari si frezari de unghiuri in domeniul mentionat mai sus
- Nu mai este necesara o ajustare de durata pentru imbinarea sroselor.
- Garniturile se ridica / preseaza, la debitare
- Opritorul revolver face posibila echilibrarea simpla a diferentelor de lungime in functie de situatia de imperechere, bagheta cu bagheta, sprosa cu sprosa si bagheta cu sprosa
- Reglari simple ale tuturor unghiurilor de debitat si de frezat
- Degajarea de luft pentru intindere, a sroselor este prerogabilabila
- Taiere libera de garnitura de geam
- Taiere profilata pentru cruci de srose
- Taiere profilata pentru imbinari de srose
- Latimi de profile de la 16 mm – 100 mm
- Inaltimea max. de taiere 24 mm
- Taieri in unghi pentru imbinari cu cu post-taiere sau frezare profilata

Domeniul de utilizare:

- Srose adezive din mase plastice, lemn sau aluminiu
- Profile pentru acoperire de toate tipurile
- Profile pentru umpluturi in 'os de peste'
- La baghete taiate pentru ferestre mici

Srose cu canal pentru intindere, ce se fixeaza rapid si exact

tricky – o marca a firmei
Crasser Maschinen GmbH

Date tehnice:

● Greutate:	105 kg
● Putere absorbita debitare:	2 x 0,55 kW
● Turatie discuri de debitat :	2.750 r/min
● Disc pretaiere :	HM dinti fini Ø 190 / 30 mm
● Disc post-taiere :	HM dinti fini Ø 152 / 20 mm
● Aer comprimat :	6 ... 8 bar / hPa
● Consum de aer:	cca. 0,5 l/faza
● Motor electric frezare:	600 W, 27000 t/min
● Legatura la aer comprimat	cu pedala
● Lung/Lat/Inalt.	1000 mm x 2200 mm x 900mm
● Alimentare current:	400 V / 50 Hz

RASPUNS PE FAX

Firma: _____
Strada: _____
Localitatea: _____
Nume: _____
Telefon: _____
Fax: _____
E-Mail: _____

Semnatura/persoana autorizata

Da, comand ferm

Da, solicit oferta

(inscrieti cantitatea dorita si completati corect adresa)

- ▶ Buc. Masina de debitat srose
- ▶ Buc. Unitate de frezare electrica
- ▶ Buc. Prelungire bare ghidare
- ▶ Buc. Freza profilata contur complex
- ▶ Buc. Limitator putere de prindere
- ▶ Buc. Bara de ridicare pt. garnitura
- ▶ Buc. Tastator lungime cu cap revolver - 4 pozitii
- ▶ Buc. Calibru de trasare
- ▶ Buc. Aparat de pozitionat srose 1,3 m

Alte optiuni la cerere